

# MULTITOP

## Zelfregelende raamverluchting voor onzichtbare plaatsing met 3 verschillende debieten

ZELFREGELEND

THERMISCH ONDERBROKEN

ONZICHTBARE PLAATSING

3 DEBIETEN IN 1 ONTWERP



De MultiTop is een thermisch onderbroken zelfregelend toprooster, met drie ventilatiecapaciteiten in één ontwerp.

Door het binnenprofiel eenvoudig met de hand af te nemen, kan het rooster gemakkelijk schoongemaakt worden.

### INSTALLATIE

De MultiTop werd ontworpen voor onzichtbare plaatsing op houten, kunststof of aluminium kozijnen achter het buitenspouwblad.

### THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

### ZELFREGELEND

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de MultiTop borg voor een maximale toevoer van verse en gezonde lucht zonder enige tocht.

### INSECTENWEREND

Dankzij het geponste binnenprofiel worden muggen, vliegen en andere ongewenste insecten buiten gehouden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

	MultiTop 14	MultiTop 18	MultiTop 21
<b>Debiet</b>			
Q bij 1 Pa	14 dm <sup>3</sup> /s/m	18 dm <sup>3</sup> /s/m	21,2 dm <sup>3</sup> /s/m
Q bij 1 Pa	50,4 m <sup>3</sup> /h/m	64,8 m <sup>3</sup> /h/m	76,32 m <sup>3</sup> /h/m
<b>Comfort</b>			
Geluidsdemping D <sub>neAb</sub> /D <sub>neAv</sub>			
In open positie	n.g.	n.g.	32,1 dB [A]
In gesloten positie	46,5 dB [A]		
Geluidsdemping D <sub>n,w</sub> [C;C <sub>tr</sub> ]			
In open positie	n.g.	n.g.	32 [-1; -1] dB
In gesloten positie	48 [-1; -2] dB		
Luchtgeluidsisolatie R <sub>qAb</sub>	n.g.	n.g.	5,4 dB [A]
<b>Technische gegevens</b>			
Standenregeling	Traploos verstelbaar		
Bediening	Manueel, stang, koord		
U-waarde	2,3 W/m <sup>2</sup> K		
Temperatuurfactor [f]	0,82		
Winddichtheid [EN 1026]	n.g.		
Waterwerend in gesloten positie	n.g.		
Waterwerend in open positie	n.g.		
<b>Afmetingen</b>			
Hoogte	55 mm		
Inbouwdiepte	76 mm		
Max. lengte	2500 mm		

## TECHNISCHE TEKENINGEN

