

# TC60

Compacte raamverluchting met een uitstekende prijs-/kwaliteitsratio

OP GLAS

KALFPLAATSING

THERMISCH  
ONDERBROKEN

PRIJS  
KWALITEIT



TC60 is een niet-zelfregelende, thermisch onderbroken aluminium raamverluchting voor installatie op glas. De TC60 is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel en een glasaf trek van slechts 60 mm.

## INSTALLATIE OP GLAS (OF KALFPLAATSING)

De TC60 werd ontworpen voor installatie op glas en is integreerbaar in aluminium, houten en PVC-raamkozijnen, telkens voor glassdiktes van 20, 24 of 28 mm. De TC60 kan optioneel ook via kalfplaatsing geïnstalleerd worden mits gebruik van de bijkomstige kalfprofielen.

## THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

## UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSRATIO

Kwalitatief, compact en voordelig rooster dat de toevoer van verse lucht garandeert.

## INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten buiten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet	
Q bij 1 Pa	12,3 dm <sup>3</sup> /s/m
Q bij 1 Pa	44,3 m <sup>3</sup> /h/m
Comfort	
Geluidsdemping $D_{h,w}$ [C;C <sub>r</sub> ]	
In open positie	28 [0;0] dB
In gesloten positie	42 [0;0] dB
Technische gegevens	
Standenregeling	traploze verstelling
Bediening	Manueel, stang, koord
U-waarde	3,3 W/m <sup>2</sup> K
Luchtdoorlaat bij 50 Pa	<15% (in gesloten positie)
Waterwerend in gesloten positie, tot	650 Pa
Waterwerend in open positie, tot	10 Pa
Afmetingen	
Glasaf trek	60 mm
Hoogte	75 mm
Glasdikte	20, 24 of 28 mm
Max. lengte	2500 mm



## TECHNISCHE TEKENINGEN

