

# Junior 150 EPC Design

De Junior 150 EPC is een thermisch geïsoleerd draiventilatioerooster met een uitneembare traploos regelbare draaicilinder.

Een compact rooster met een grote luchtdoorlaat.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De vier afdichtingsborstels met een dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten toestand.

Optioneel kan de Junior 150 uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Junior 150 EPC Design				
Bruto Prijslijst 2018				
Lengte in mm		F1	RAL	Bi-Color
		EPC	EPC	EPC
1	500	64,68	69,85	74,38
501	600	74,74	80,72	85,95
601	700	84,80	91,58	97,52
701	800	94,86	102,44	109,09
801	900	104,92	113,31	120,66
901	1000	114,98	124,18	132,22
1001	1100	125,04	135,04	143,79
1101	1200	135,10	145,90	155,36
1201	1300	145,16	156,77	166,93
1301	1400	155,22	167,64	178,50
1401	1500	165,28	178,51	190,07
1501	1600	183,15	197,79	210,62
1601	1700	193,21	208,66	222,19
1701	1800	203,26	219,52	233,75
1801	1900	213,32	230,39	245,32
1901	2000	223,38	241,26	256,89
2001	2100	233,44	252,12	268,46
2101	2200	243,50	262,98	280,03
2201	2300	253,56	273,85	291,60
2301	2400	263,62	284,72	303,17
2401	2500	273,69	295,58	314,74

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,88 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,65 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,68 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 6,75 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,45 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 7,80 per m'
	Pollux fijnstoffilter:	€ 13,33 per m'

Luchtdoorlaat: 12 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaftrek: 79 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 94 mm, plaatsing op glas  
119 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 28 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

